

CT60 XP

Computadora móvil



HandHeld
S o l u t i o n s
.com.mx

Distribuidor
Autorizado **Honeywell**

La computadora móvil Honeywell CT60 XP está diseñada para empresas que requieren conectividad en tiempo real, en cualquier lugar y en cualquier momento con aplicaciones comerciales críticas y capacidades rápidas de captura de datos en un formato muy duradero y resistente creado para un máximo tiempo de actividad y productividad en el campo o en el piso de ventas.

Construida sobre la plataforma Mobility Edge, la computadora móvil CT60 XP ofrece un sistema integrado, Enfoque repetible y escalable basado en un hardware y software común

Plataforma: liberando a los clientes de las limitaciones que enfrentan hoy en día en torno a la integración y tecnologías inflexibles sin sacrificar la seguridad, confiabilidad, rendimiento o Funciones de gestión.

Hacer malabarismos con varios dispositivos en toda la empresa genera costos y requiere mucho tiempo.

Complejidades para la TI empresarial en la gestión y el mantenimiento. La computadora móvil CT60 XP permite clientes para acelerar el aprovisionamiento, la certificación y la implementación en toda la empresa.

También ofrece un ciclo de vida del producto extendido a lo largo de cinco generaciones de Android para maximizar el retorno. en la inversión del cliente y ofrecer un TCO más bajo. Y está validado por Android Enterprise.

Recomendado (AER), una iniciativa liderada por Google que ayuda a las empresas a seleccionar e implementar con confianza y administrar los dispositivos y servicios Android que mejor se adapten a sus necesidades empresariales.

La computadora móvil CT60 XP está repleta de funciones para mantener a los trabajadores conectados y productivos

Todo el día. La conectividad de red avanzada, líder en la industria, facilita la transferencia de archivos grandes, la transmisión de video y el acceso remoto rápido a aplicaciones empresariales, con batería suficiente para un turno completo. El escaneo y la captura de datos, rápidos y precisos, basados en FlexRange, son posibles incluso con los códigos de barras más dañados. Su diseño robusto resiste caídas accidentales, a la vez que es ergonómico y ligero para un uso cómodo y diario. Su nítida pantalla táctil de 118 mm (4,7 pulgadas) con Corning Gorilla Glass 5 y un brillo máximo de 500 nits, se lee fácilmente en interiores y exteriores, y se puede usar con los dedos, guantes o un lápiz óptico.



La computadora móvil CT60 XP, construida sobre la plataforma Mobility Edge, ofrece conectividad en tiempo real, captura de datos avanzada y protección de la inversión a prueba de futuro.



CARCASAS PREPARADAS PARA
DESINFECTANTES – ¡NUEVAS!

Modelos seleccionados ahora disponibles con desinfectante.

Carcasas listas para usar. Estos modelos se pueden limpiar regularmente con una amplia variedad de soluciones de limpieza sin dañar el producto.

CLICK AQUÍ
PARA CONOCER MÁS
ACERCA DEL PRODUCTO



CLICK AQUÍ
PARA IR A NUESTRO
SITIO WEB



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



La plataforma de hardware común y las herramientas de ciclo de vida empresarial impulsan un enfoque integrado, repetible y escalable para un rendimiento acelerado y Desarrollo seguro, implementación, gestión del rendimiento y gestión del ciclo de vida.



Soporte para cinco generaciones de Android a partir de Android 9 (P). Además, los clientes que utilizan sistemas operativos basados en Windows pueden migrar a Android sin sacrificar la confiabilidad, el rendimiento ni las funciones de administración.



La computadora móvil CT60 XP es el primer dispositivo de nivel empresarial con LTE-Advanced y Agregación de portadoras para velocidades de hasta 300 Mbps. Proporciona mejor cobertura de red, velocidad, conectividad en cualquier momento y en cualquier lugar y mayor longevidad del dispositivo.



Incluye FlexRange, la tecnología de captura de imágenes de largo alcance y repleta de funciones, con un rendimiento de escaneo excepcional y un diseño compacto de primera clase. Mango de escaneo opcional que ofrece flexibilidad para alternar entre operaciones manuales y con empuñadura de pistola, reduciendo la fatiga del usuario.



Elegante, ligero y resistente. Cabe fácilmente en un bolsillo. Clasificación IP65 e IP68 contra polvo y salpicaduras de agua; soporta múltiples caídas desde 2,4 m (8 pies) sobre hormigón y 2000 caídas desde 1 m (3,3 pies).

Honeywell



Honeywell



Honeywell



Honeywell



Honeywell



ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Procesador: Qualcomm Snapdragon 660 octa-core de 2,2 GHz

Sistema operativo: Android 9 (P), actualizable a través de Android 11 (R) y comprometido con la compatibilidad a través de Android 13 (T).

Memoria: 4 GB de RAM DDR4, 32 GB de Flash

Pantalla: LCD a color brillante de alta definición (1280 x 720) de 118 mm (4,7 pulgadas) con brillo de hasta 550 nit, legible en exteriores, adherida ópticamente al panel táctil, rechazo oleofóbico de huellas dactilares

Panel táctil: Panel táctil capacitivo multitáctil resistente, unido ópticamente para mayor durabilidad y mejor legibilidad a la luz del sol.

Cambio automático entre modo guante y modo dedo.

Rechazo de gotas de agua con modo protector de pantalla. Recubierto con Gorilla Glass 5 para mayor resistencia a las caídas.

Teclado: Teclado personalizable en pantalla, disparadores de escaneo lateral de doble acción, subir/bajar volumen Abajo, cámara, botón de encendido.

Audio: Altavoz, compatible con micrófono dual con cancelación de ruido. Compatible con PTT y auriculares inalámbricos Bluetooth.

Puertos de E/S: Conector de E/S personalizado y duradero

Cámara: cámara a color de 13 megapíxeles, video 4K con estabilización de imagen y funciones de software avanzadas para un mejor control de la exposición.

Sensores: Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, sensor de presión

Expansión de almacenamiento: Tarjeta microSD accesible para el usuario de hasta 512 GB (SDXC/SDHC/Compatible con SDIO)

Batería: Li-Ion, 3,6 V, 4040 mAh con diagnóstico de batería integrado, capacidad de intercambio de batería en caliente, lo que permite hasta 1 minuto para cambiar la batería

Horario de atención: más de 12 horas

Capacidades de decodificación: motores de imágenes delgados Honeywell N6803, N6703SR o N6703HD (simbologías de códigos de barras 1D/2D), SDK de Honeywell para Android

Software de aplicación: Utilidades y demostraciones de Honeywell

Garantía: Garantía de fábrica de un año.

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

WWAN: Radio WWAN (ATT/ZW/SPRINT/TMO/NA/EU) con dos ranuras micro-SIM

Soporte LTE avanzado

Enlace descendente LTE CAT13 de hasta 400 Mbps

Enlace ascendente LTE CAT5 de hasta 75 Mbps:

- LTE (FDD): Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29
- LTE (TDD): Bandas 38, 39, 40, 41
- UMTS/HSPA+ (3G): Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19

GSM/GPRS/EDGE Cuatribanda (850/900/1800/1900 MHz)

1xRTT/EV-DO: Bandas BC0, BC1, BC10 (B26 BW)

WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; certificación Wi-Fi, MIMO 2x2

Funciones WLAN adicionales: 802.11d/e/h/i/k/r/u/w

Seguridad: ABIERTA, WEP, WPA/WPA2 (Personal y Empresarial)

EAP compatible: compatible con TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP y CCK

Bluetooth: V5.0 Compatible con Bluetooth y BLE

Perfiles Bluetooth: HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT

NFC: Comunicación de campo cercano integrada

VPN: IPSec V4/L2TP, PPTP

Pulsar para hablar (PTT): compatible

Protocolos compatibles con GPS: Compatibilidad simultánea con receptor GNSS para GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou

SEGURIDAD DE DATOS

FIPS 140-2 Nivel 1 Validado:

- Datos en reposo
- Datos en movimiento

Certificado por STIG

Certificado por APL

Nota: Ambos se incluyen dentro de la seguridad de datos, pero no están relacionados con el elemento FIPS 140.

CERTIFICACIONES ADICIONALES Y

APROBACIONES*

SGS: Clase 1, División 2, Grupos A, B, C y D

Clase 2 División 2, Grupos F, G

Clase 3

T4A, -20 °C < Tamb < 50 °C

ATEX: II 3G Ex ic op es IIC T4 Gc IP64

II 3D Ex ic op es IIIB T135 °C Dc IP64

-20 °C < Tamb < 50 °C

IEC Ex: Ex ic IIC T4 Gc IP64

Ex ic IIIB T135 °C CC IP64

-20 °C < Tamb < 50 °C

* Disponible en modelos específicos con Gorilla

Vidrio 5 y sin batería de intercambio en caliente

MECÁNICO

Dimensiones: 161 mm x 84 mm x 20,5 mm (6,3 pulgadas x 3,3 pulgadas x 0,8 pulgadas)

Peso: 360 gramos (12,7 oz) con batería

AMBIENTAL

Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)

Temperatura de almacenamiento: -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F)

Humedad: 0% a 95% de humedad relativa (sin condensación)

Caída (múltiple): 2,4 m (8 pies) sobre hormigón a una temperatura de -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) según MIL-STD 810G; 2,4 m (8 pies) sobre hormigón a una temperatura de -0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) según MIL STD 810H para carcassas aptas para desinfectantes

Volteretas: supera las 2000 volteretas de 1,0 m (3,3 pies) según la especificación IEC 60068-2-32

ESD: ±15 kV Aire y ±8 kV Directo

Sellado ambiental: Certificado independientemente para cumplir con los estándares IP68 e IP65 para humedad e intrusión de partículas.

Para obtener una lista completa de todas las aprobaciones y certificaciones de cumplimiento, visite www.honeywellaidc.com/compliance.

Para obtener una lista completa de todas las simbologías de códigos de barras compatibles, visite www.honeywellaidc.com/symbologies.

Mobility Edge es una marca comercial o marca registrada de Honeywell International Inc.

FlexRange es una marca comercial o marca comercial registrada de Honeywell International Inc.

Windows es una marca comercial o marca registrada de Microsoft Corporation.

Bluetooth es una marca comercial o marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Gorilla Glass y Corning son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Corning, Inc.

Android es una marca comercial o marca registrada de Google LLC.

Google es una marca comercial o marca registrada de Google LLC.

Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Qualcomm Incorporated.



AGREGAR CONTACTO

