

CT60



HandHeld
S o l u t i o n s
.com.mx

Distribuidor
Autorizado

Honeywell

CLICK AQUÍ
PARA IR A NUESTRO
SITIO WEB



Computadora móvil

La computadora móvil Honeywell CT60 está diseñada para empresas que requieren conectividad en cualquier lugar y en cualquier momento en tiempo real con aplicaciones críticas para el negocio y capacidades rápidas de captura de datos en un formato muy duradero y resistente creado para un máximo tiempo de actividad y productividad en el campo o en el piso de ventas.

Desarrollada sobre la plataforma Mobility Edge™, la computadora móvil CT60 ofrece un enfoque integrado, repetible y escalable basado en una plataforma de hardware y software común, liberando a los clientes de las limitaciones que enfrentan hoy en día en torno a la integración y las tecnologías inflexibles sin sacrificar la seguridad empresarial, la confiabilidad, el rendimiento ni las funciones de gestión.

Gestionar múltiples dispositivos en toda la empresa presenta complejidades que requieren mucho tiempo y dinero para la gestión y el mantenimiento del departamento de TI empresarial. El terminal móvil CT60, con la plataforma Mobility Edge, permite a los clientes acelerar el aprovisionamiento, la certificación y la implementación en toda la empresa. El terminal móvil CT60 ofrece un ciclo de vida extendido del producto con cuatro generaciones de Android™ para maximizar el retorno de la inversión del cliente y reducir el coste total de propiedad (TCO). Además, está validado por Android Enterprise Recommended, una iniciativa de Google que ayuda a las empresas a seleccionar, implementar y gestionar con confianza los dispositivos y servicios Android que mejor se adapten a sus necesidades empresariales.

La computadora móvil CT60 está repleta de funciones para mantener a los trabajadores conectados y productivos durante toda la jornada. Su avanzada conectividad de red, líder en la industria, facilita la transferencia de archivos de gran tamaño, la transmisión de video y el acceso remoto rápido a aplicaciones empresariales, con batería suficiente para un turno completo.



La computadora móvil CT60, basada en Mobility Plataforma Edge que ofrece conectividad en tiempo real, captura de datos avanzada y preparación para el futuro. protección de la inversión.

CLICK AQUÍ
PARA CONOCER MÁS
ACERCA DEL PRODUCTO



Es posible realizar un escaneo 1D/2D y capturar datos de manera rápida y precisa incluso en los códigos de barras más dañados.

El diseño robusto soporta caídas y golpes accidentales, pero es ergonómico y liviano para un uso diario cómodo.

Una vívida pantalla Corning® Gorilla® de 118 mm (4,7 pulgadas)

La pantalla táctil Glass 5 se lee fácilmente en interiores y exteriores y se puede utilizar con dedo, guante o lápiz.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



La plataforma de hardware común y las herramientas de ciclo de vida empresarial impulsan un enfoque integrado, repetible y escalable para un desarrollo, una implementación, una gestión del rendimiento y una gestión del ciclo de vida acelerados y seguros.



Soporte a través de Android R, a partir de Android 8.1 (O).
Además, los clientes que utilizan sistemas operativos basados en Windows® pueden migrar a Android sin sacrificar la confiabilidad, el rendimiento ni las funciones de administración.



La computadora móvil CT60 es el primer dispositivo de nivel empresarial con LTE-Advanced y agregación de operadores para velocidades de hasta 300 Mbps.

Proporciona mejor cobertura de red, velocidad, conectividad en cualquier momento y en cualquier lugar, y mayor longevidad del dispositivo.



El generador de imágenes 2D avanzado ofrece la mejor captura de datos de su clase en códigos de barras lineales y 2D.
Mango de escaneo opcional para mayor flexibilidad al cambiar entre operaciones con empuñadura de pistola y manual para reducir la fatiga del usuario.



Elegante, ligero y resistente. Cabe fácilmente en un bolsillo. Clasificación IP65 e IP67 contra polvo y salpicaduras de agua; soporta múltiples caídas desde 1,5 m (5 pies) sobre hormigón y 1000 caídas desde 1,0 m (3,3 pies).

Honeywell



Honeywell



Honeywell



Honeywell



Honeywell



Especificaciones técnicas del CT60

CLICK AQUÍ
PARA VER TODOS NUESTROS
PRODUCTOS DISPONIBLES



ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Procesador: Qualcomm® de 2,2 GHz

Snapdragon™ 660 octa-core Sistema

operativo: Se garantiza cada versión de Android desde 7.1 hasta al menos 11/R, soporte comprometido para Android 12 y 13 pendiente de viabilidad

Memoria: 3 GB/4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash

Pantalla: LCD a color brillante de alta definición de 118 mm (4,7 pulgadas) (1280 x 720) con retroiluminación, legible en exteriores, adherida ópticamente al panel táctil, rechazo oleofóbico de huellas dactilares

Panel táctil: Panel táctil capacitivo multitáctil resistente, unido ópticamente para mayor durabilidad y mejor legibilidad a la luz del sol.

Cambio automático entre modo guante y modo dedo. Rechazo de gotas de agua. Visibilidad de la pantalla en modo horizontal con cristales polarizados en entornos soleados. Recubierto con Gorilla Glass 5 para mayor resistencia a caídas. (Gorilla Glass 5 solo se ofrece en modelos con motores de escaneo N6703SR o N6703HD).

Teclado: Teclado personalizable en pantalla, disparadores de escaneo lateral de doble acción, subir/bajar volumen Abajo, cámara, botón de encendido.

Audio: Altavoz, compatibilidad con micrófono dual con cancelación de ruido. Compatibilidad con PTT y auriculares inalámbricos Bluetooth®.

Puertos de E/S: Conector de E/S personalizable y duradero

Cámara: cámara a color de 13 megapíxeles, video 4K con estabilización de imagen y funciones de software avanzadas para un mejor control de la exposición.

Sensores: Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, sensor de presión

Expansión de almacenamiento: Tarjeta microSD accesible para el usuario de hasta 512 GB (compatible con SDXC/SDHC/SDIO)

Batería: Li-Ion, 3,6 V, 4040 mAh con diagnóstico de batería integrado. Capacidad de intercambio en caliente que permite cambiar las baterías en 1 minuto sin interrumpir el flujo de trabajo de la aplicación.

(El intercambio en caliente se ofrece solo en modelos con motores de escaneo N6703SR o N6703HD)

Horario de atención: más de 12 horas

Capacidades de decodificación: motores de imágenes delgados Honeywell N6603SR, N6703SR o N6703HD (simbologías de códigos de barras 1D/2D), SDK de Honeywell para Android

Software de aplicación: Honeywell Utilities y Población

Garantía: Garantía de fábrica de un año.

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

Radio celular

Soporte LTE avanzado

Soporta VoLTE

Enlace descendente LTE CAT13 de hasta 400 Mbps

Enlace ascendente LTE CAT5 de hasta 75 Mbps

• LTE (FDD) – Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29

• LTE (TDD) – Bandas 38, 39, 40, 41

UMTS/HSPA+ (3G) – Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19

GSM/GPRS/EDGE Cuatribanda (850/900/1800/1900 MHz)

1xRTT/EV-DO – Bandas BC0, BC1, BC10 (B26)

(Banco y negro)

WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; certificación Wi-Fi

Funciones WLAN adicionales: 802.11 r (802.11 k/mc –

(a través de una futura versión)

Seguridad WLAN: ABIERTA, WEP, WPA/WPA2 (Personal y Empresarial)

EAP compatible: TLS, PEAP, TTLS, PWD, FAST, Certificado LEAP CCX versión 4

Bluetooth: V5.0 Compatible con Bluetooth y BLE

Perfiles Bluetooth: HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT

NFC: Comunicación de campo cercano integrada

VPN: IPSec V4/L2TP, PPTP

Pulsar para hablar (PTT): compatible

Protocolos compatibles con GPS: simultáneo

Compatibilidad con receptores GNSS para A-GPS, GLONASS,

Motor de posición Qualcomm Gen9, Galileo y BeiDou

MECÁNICO

Dimensiones: 160 mm x 82,5 mm x 19 mm (6,3 pulgadas x 3,2 pulgadas x 0,75 pulgadas)

Peso: 350 gramos (12,4 oz) con batería

AMBIENTAL

Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)

Temperatura de almacenamiento: -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F)

Humedad: 0% a 95% de humedad relativa (sin condensación)

Caída: 2,4 m (8 pies) sobre hormigón a temperatura ambiente según MIL-STD

810G; 1,5 m (5 pies) sobre hormigón en un rango de temperatura de -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F); 1,2 m (4 pies) sobre hormigón hasta -20 °C (-4 °F)

Volteretas: supera las 1000 volteretas de 1,0 m (3,3 pies) según la especificación IEC 60068-2-32

ESD: ±15 kV Aire y ±8 kV Directo

Sellado ambiental: Certificado independientemente para cumplir con los estándares IP67 e IP65 para humedad e intrusión de partículas.

CERTIFICACIONES ADICIONALES Y APROBACIONES*

ANCOBPRODS

Canadá: Clase 1 División 2, Grupos A, B, C, D

Clase 2 División 2, Grupos F, G

Clase 3

T4A, -20 °C < Tamb < 50 °C

ATEX: II 3G Ex ic op es IIC T4 Gc IP64

II 3D Ex ic op es IIIB T135°C Dc IP64
-20°C<Tamb<50°C

IEC Ex: IIC T4 Gc IP64

IIIB T135 °C CC IP64

-20°C<Tamb < 50°C

*Disponible en modelos específicos con el motor de escaneo H6603SR, Gorilla Glass 3 y sin batería de intercambio en caliente

Consulte el centro de cumplimiento de Honeywell en www.honeywellaidc.com/compliance para revisar y descargar cualquier documentación disponible públicamente relacionada con la certificación de este producto en un país determinado.

Para obtener una lista completa de todas las simbologías de códigos de barras compatibles, visite www.honeywellaidc.com/symbologies.

Windows es una marca comercial o marca registrada de Microsoft Corporation.

Bluetooth es una marca comercial o marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Gorilla Glass y Corning son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Corning, Inc.

Android es una marca comercial o marca registrada de Google LLC.

Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Qualcomm Incorporated.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



AGREGAR CONTACTO



Honeywell

