

PC41/PC42E-D



HandHeld
S o l u t i o n s
.com.mx

Distribuidor Autorizado **Honeywell**

Impresora térmica directa de escritorio

Compacta pero potente, la impresora de escritorio PC41/PC42E-D está diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo. Ofrecemos una integración perfecta, un funcionamiento fiable y una facilidad de uso excepcional en entornos dinámicos y exigentes, sin comprometer el presupuesto.

La impresora de escritorio PC41/PC42E-D ofrece un rendimiento potente en un diseño compacto, lo que la convierte en una opción inteligente para empresas de todos los tamaños. Fácil de usar y de rápida configuración, se integra sin problemas en los sistemas existentes y ayuda a reducir el tiempo de inactividad. Con un funcionamiento fiable y conectividad flexible, está diseñada para adaptarse a diversos entornos de trabajo de forma eficiente y asequible.

RENDIMIENTO DE NIVEL EMPRESARIAL, SIMPLIFICADO

Basada en la robusta plataforma Honeywell Printer Edge™, la serie PC41/PC42E-D está diseñada para ofrecer la durabilidad, la seguridad y la fiabilidad que las empresas esperan de una solución de impresión de nivel empresarial. Gracias a un ecosistema unificado, la configuración se simplifica, se garantiza una calidad de impresión excepcional y se admite una amplia gama de controladores para una gestión de procesos fluida.

PRECISIÓN Y VELOCIDAD

Equipada con cabezales de impresión de alto rendimiento que ofrecen resoluciones de 203 ppp o 300 ppp, la PC41/PC42E-D ofrece una impresión rápida, estable y de alta calidad a velocidades de hasta 8 pulgadas por segundo. Ya sea para el seguimiento de paquetes, el etiquetado de activos o el marcado de productos, esta impresora satisface la demanda de etiquetas nítidas, precisas y de alta definición, lo que permite que sus operaciones se desarrollen de forma fluida y eficiente. Disponemos de modelos con sensor de bajo nivel de papel para minimizar el tiempo de inactividad y reducir el desperdicio.

POTENCIA COMPACTA CON UN ESTILO ELEGANTE Y VERSÁTIL

Disponible en negro o blanco (según el modelo) para integrarse a la perfección tanto en la zona de atención al público como en la trastienda. Sus bordes redondeados mejoran la durabilidad, permitiéndole soportar el uso diario sin perder su aspecto profesional. Gracias a su interfaz intuitiva (puede elegir entre el botón único y el LED de la PC41E-D o los múltiples botones y LED de la PC42E-D), su funcionamiento es sencillo y eficiente para cualquier usuario. Además, incluye un completo conjunto de accesorios, como cortadores, peladoras y cables de alimentación, para que pueda imprimir sin problemas nada más sacarla de la caja.

CONECTIVIDAD FIABLE, IMPLEMENTACIÓN SIMPLIFICADA

Manténgase conectado con total confianza. La serie PC41/PC42E-D ofrece una amplia gama de opciones de conectividad para satisfacer tanto las necesidades operativas básicas como las avanzadas. El PC41E-D cuenta con puertos USB estándar para dispositivos y hosts, lo que permite una integración sencilla y fiable. Para entornos más complejos, el PC42E-D cuenta con puertos USB estándar, puerto USB host, Ethernet y puerto serie preinstalados de fábrica, y admite módulos opcionales Wi-Fi 5 y Bluetooth V5.0, lo que permite una comunicación inalámbrica flexible. También dispone de otras opciones de gestión de dispositivos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



Impresora de etiquetas térmicas directas de alto rendimiento, lista para empresas. Capaz de imprimir hasta 1.000 etiquetas al día. Resolución versátil con opciones de 203 ppp o 300 ppp. Impresionante velocidad de impresión de hasta 8 ips y registro preciso de +/- 1,5



Honeywell Printer Edge es una plataforma de impresión inteligente y conectada con fácil configuración, salida de calidad, seguridad mejorada y la simplicidad de un único kit de herramientas de software para su red de impresoras.



Con un diseño compacto, moderno y ergonómico. Disponible en negro o blanco (modelo (dependiendo de la configuración) para adaptarse a cualquier espacio de trabajo. Los bordes redondeados mejoran la durabilidad frente al desgaste diario y su tamaño compacto permite que quepa en espacios reducidos.



Opciones de conectividad flexibles. Puertos USB y Ethernet duales de alta velocidad integrados. PC42E-D ofrece Wi-Fi 5 y Bluetooth V5.0 opcionales. para impresión remota.



Botón ECO para el modo económico que ayuda a reducir el desperdicio de etiquetas y a ahorrar tiempo de espera para la calibración. Opción de sensor de medios de baja resolución en referencias específicas.



Las impresoras PC41E-D y PC42E-D ofrecen un rendimiento fiable y económico para el transporte y la logística, el comercio minorista y la industria manufacturera ligera. Gracias a sus funciones inteligentes, conectividad flexible y una amplia gama de accesorios, son ideales para diversas aplicaciones, como el etiquetado de paquetes y correo, las operaciones de almacén, el envío y la recepción de mercancías, las rebajas y la impresión de recibos.

CLICK AQUÍ
PARA CONOCER MÁS
ACERCA DEL PRODUCTO



CLICK AQUÍ
PARA IR A NUESTRO
SITIO WEB



CLICK AQUÍ
PARA VER TODOS NUESTROS
PRODUCTOS DISPONIBLES



Honeywell

Especificaciones técnicas de PC41/PC42E-D

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Largo x Ancho x Alto: 222 mm de largo x 184 mm de ancho x 174 mm de alto (8,8 pulgadas de largo x 7,3 pulgadas de ancho x 6,9 pulgadas de alto)

Peso: 1,5 kg (3 libras)

AMBIENTAL

Temperatura de funcionamiento: de 5 °C a 40 °C (de 41 °F a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)

Humedad: del 10% al 90%, sin condensación.

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Ancho máximo a 203 ppp: 108 mm (4,25 pulgadas)

Ancho máximo a 300 ppp: 108 mm (4,25 pulgadas)

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

A 203 ppp: hasta 8 ips* 1a

velocidad máxima depende del caso de uso

A 300 ppp: hasta 6 ips

RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN

A 203 ppp: 8 puntos/mm

A 300 ppp: 12 puntos/mm

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

WLAN:

Seguridad: ABIERTA, WEP, WPA/WPA2/WPA3

(Personal y empresarial)

Roaming RÁPIDO (802.11r)

Protocolos de acceso electrónico (EAP) compatibles: TTLS, TLS, PEAP, LEAP

Bluetooth: Bluetooth® 5.0

(Instalable en campo)

ESPECIFICACIONES DEL MEDIO

Ancho máximo del medio: 25,4 mm (1 pulgada) a

114 mm (4,48 pulgadas)

Espesor del material: 0,06 mm (2,5 mil)

hasta 0,19 mm (7,9 mil) Para una impresión óptima

calidad e impresora

Capacidad máxima del rollo de material: 127 mm

(5 pulgadas) DE

Diámetro interior del núcleo del medio: 12,7 mm (0,5 pulgadas), 25,4

mm (1 pulgada), 38,1 mm (1,5 pulgadas)

Longitud mínima del soporte: 9,6 mm (0,37 pulgadas)

Longitud máxima de impresión:

Máximo a 203 ppp: 4826 mm (190 pulgadas)

Máximo a 300 ppp: 2159 mm (85 pulgadas)

Tipos de soportes: Etiquetas, papel de recibo, papel rayado

etiquetas, etiquetas con marca negra o espacio

Detección de medios: brecha, muesca, marca negra,

continuo

Otros sensores: Medios bajos (específico de SKU)

COMUNICACIONES

Interfaces estándar:

PC41E-D: Dispositivo USB, Host USB,

PC42E-D: Dispositivo USB, Host USB, Ethernet instalado de fábrica, Serie

Opcional solo para PC42E-D: Wi-Fi 5 y Bluetooth® V5.0 (instalación en campo).

Protocolos de red:

Conjunto de protocolos TCP/IP (TCP, UDP, M, IGMP),

LPR/LPD, Telnet/SSH, FTP/SFTP,

BOOTP, DHCP, HTTP/HTTPS, SMTP

Compatible con IPv4 e IPv6.

CANALES SEGUROS DE RED

Canal de impresión Net1 seguro Canal de configuración de impresora seguro

OPCIONES Y ACCESORIOS

PC41E-D

Rodillo de platina, cabezal de impresión, cable de alimentación, Cables

PC42E-D

Rodillo de platina, cabezal de impresión, cable de alimentación, Peladora, cortadora, módulo Wi-Fi/Bluetooth (instalado en campo) Sensor de bajo nivel de medios (de fábrica) Instalado)

INTERFAZ DE USUARIO

PC41E-D: 1 botón de alimentación LED, 1 ECO

PC42E-D: 3 iconos de estado, 3 LED, 1 ECO

MEMORIA

PC41E-D: 128 MB de SDRAM/128 MB de memoria flash

PC42E-D: 256 MB de SDRAM/256 MB de memoria flash

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Entrada: Voltaje de 90–264 V

Salida: 24 V CC, 2,5 A

China (continental)

Entrada: Voltaje de 198-240 V

Salida: 24 V CC, 2 A

ESQUEMA DE COLORES DE LA VIVIENDA

PC41E-D: Solo en negro

PC42E-D: Opción en blanco o negro.

SOFTWARE

Lenguajes de comandos de impresora:

Protocolo directo (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II),

ESim (EPL), habilitado para XML para SAP® All y

Oracle® WMS, Intermec IPL, TPCL (solo compatible con

200 ppp)

Aplicaciones/Controladores: Controlador de impresora Inter Driver para Windows®, controlador CUPS para Linux, paquete de diseño e impresión de etiquetas Honeywell, tipos de dispositivos Honeywell para SAP*.

Lenguajes de impresión inteligente: C# para impresoras: Kit de recursos para desarrolladores de impresión inteligente de Honeywell; escriba aplicaciones con entornos de desarrollo compatibles con .NET.

Soporte para configuración y administración de dispositivos (opcional): PrintSet 6 para configuración de impresoras; interfaz web sofisticada para configuración, actualizaciones y administración 1:1. Aprobaciones regulatorias.

Cumple con la normativa RoHS, CE (EN55032 Clase A), FCC Clase A, Certificación Energy Star 3.2

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

Impresora, guía de inicio rápido, cable USB, folleto de conformidad del producto, cable de alimentación (dependiendo del SKU), unidad de fuente de alimentación

GARANTÍA

Garantía de un año para la impresora.

Un año de garantía en el cabezal de impresión;

Paquetes de servicios adicionales disponibles a través de Honeywell Repair Services.

Para consultar la lista completa de todas las aprobaciones y certificaciones de cumplimiento, visite www.honeywell.com/PSScompliance.

Para obtener una lista completa de todas las simbologías de códigos de barras compatibles, visite www.honeywell.com/PSS-symbologies

Android y Bluetooth son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Honeywell Printer Edge es una marca comercial o marca registrada de Honeywell International Inc.

*El soporte estará disponible a partir del segundo trimestre de 2026.

QR DE CONTACTO:



Honeywell

