

HONEYWELL 8675i



HandHeld
Solutions
IS o l u t i o n s
.com.mx

Distribuidor
Autorizado **Honeywell**

Escáner portátil compacto y resistente

El Honeywell 8675i ofrece productividad de escaneo portátil en un formato compacto, ergonómico y resistente.



El 8675i ofrece un escáner portátil siempre a mano para mejorar la productividad del flujo de trabajo. Su excelente rendimiento de escaneo garantiza un procesamiento rápido incluso con códigos de barras dañados o de baja calidad. La tecnología FlexRange™ ofrece una distancia de escaneo ampliada, lo que permite una mayor eficiencia en flujos de trabajo que antes solo se podían solucionar con dispositivos portátiles más voluminosos y pesados. La lectura fluida y rápida, tanto de cerca como de lejos, garantiza una respuesta de escaneo rápida e intuitiva en todo el rango (100 % UPC desde contacto cercano hasta 1,5 m/5', Código 39 de 100 milésimas a 10 m/33'). La opción de alcance estándar ofrece un menor coste de adquisición para flujos de trabajo a distancia.

En todos los aspectos del diseño, el 8675i se ha optimizado para una ergonomía óptima. La altura del dedo se ha minimizado para evitar interferencias en el entorno de trabajo. Todas las superficies de contacto con el usuario se han diseñado para ofrecer comodidad, facilidad de ajuste y un uso sencillo. El anillo de activación se puede cambiar fácilmente de la configuración para mano derecha a mano izquierda, y la hebilla de la correa para el dedo es fácil de usar y discreta para evitar interferencias entre los dedos. El 8675i se puede convertir de anillo a guante al instante y sin herramientas; el guante con correa es simple, minimalista y fácilmente ajustable para adaptarse a diferentes usuarios. Fabricados con materiales no absorbentes, el escáner 8675i y los accesorios portátiles con anillo de activación se limpian fácilmente con desinfectantes aprobados.

El 8675i ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de flujos de trabajo exigentes. Es compatible con múltiples turnos, con una batería fácil de reemplazar que mantiene el escáner en funcionamiento y permite reemplazarla fácilmente a medida que se desgasta con el uso normal, lo que prolonga su vida útil. Los LED visibles indican la conexión Bluetooth, el estado de carga de la batería e incluso cuándo es necesario reemplazarla.

El escáner portátil compacto y robusto 8675i ofrece un escaneo ergonómico y de alto rendimiento. Diseñado para ofrecer resultados fiables en flujos de trabajo exigentes, esta herramienta de productividad está lista para funcionar en aplicaciones del mundo real.

Robusto volteo de 2.000 x 1/2 metro

La especificación garantiza que el 8675i esté preparado para soportar los frecuentes golpes que suelen experimentar los dispositivos portátiles en entornos de ritmo rápido.

Sellado IP65 y amplias temperaturas de funcionamiento (-20° a 50°C, -4° a 122°F) garantizan que no esté acondicionado almacenes, entornos congelados

No son un problema para el 8675i. Las nuevas guías de puntería para exteriores proporcionan una orientación precisa con códigos de barras incluso a plena luz del día, cuando los punteros láser no son visibles. Además, la Inteligencia Operativa simplifica la configuración, la monitorización y la gestión de los dispositivos implementados.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

CLICK AQUÍ
PARA IR A NUESTRO
SITIO WEB



CLICK AQUÍ
PARA CONOCER MÁS
ACERCA DEL PRODUCTO



Mejore la productividad con un rendimiento de escaneo superior, incluida la distancia de escaneo FlexRange™ que habilita el flujo de trabajo.



Reducir las barreras para su adopción con factores de forma ligeros, cómodos y altamente ergonómicos.



Satisfaga los desafíos operativos con un dispositivo portátil diseñado expresamente para flujos de trabajo exigentes.



Preparado para varios turnos, con un sistema inteligente fácilmente extraíble. Batería para mejorar el retorno de la inversión y maximizar la vida útil del dispositivo.



Supervise y administre fácilmente una flota de dispositivos 8675i implementados con Inteligencia Operativa.

Honeywell

Especificaciones técnicas del escáner compacto y robusto 8675i

MECÁNICO

Dimensiones (largo x ancho x alto):
65,2 mm x 30,3 mm x 15,2 mm (2,6 pulgadas
x 1,2 pulgadas x 0,6 pulgadas)

Peso:

Anillo disparador con batería:
8675i-SR 63 g (2,3 oz)
8675i-FR 66 g (2,4 oz)
Módulo escáner sin accesorio portátil ni batería:

8675i-SR 50 g (1,8 oz)
8675i-FR 53 g (1,9 oz)

Rendimiento del escaneo:

Patrón de escaneo:
Generador de imágenes de área omnidireccional
Contraste de símbolos:
Reflectancia mínima del 20%
Inclinación: +/-60°
Inclinación: +/-60°

Garantía: Garantía de fábrica de dos años.
(Nota: La garantía de la batería es de un año)

INALÁMBRICO

ACTUACIÓN TÍPICA

FLEXRANGE™ - SIMBOLOGÍA/ RANGO TÍPICO X-DIM*				
8675i FR	Cerca de mm	Cerca de pulgadas	Lejos mm	Pulgadas lejanas
5 millones de C39	136	5.35	363	14.29
10 millones de matrices de datos	150	5.91	385	15.16
10 millones de C39	92	3.62	1196	47.09
13 millones de UPC-A	66	2.60	1435	56.50
15 mil C128	64	2.52	1569	61.77
20 mil C39	61	2.40	2159	85.00
100 mil DataMatrix1	-	-	4503	177.28
55 millones C391	-	-	6544	257.64
100 mil C391, 2	-	-	9841	387.44
8675i SR	Cerca de mm	Cerca de pulgadas	Lejos mm	Pulgadas lejanas
5 millones de C39	68	2.68	299	11.77
10 millones de C39	38	1.50	515	20.28
20 mil C39	42	1.65	798	31.42
13 millones de UPC-A	42	1.65	571	22.48
15 mil C128	40	1.57	648	25.51
10 millones de matrices de datos	70	2.76	295	11.61
6,7 millones de PDF417	82	3.23	242	9.53
Código QR de 15 millones	37	1.46	412	16.22

*El rendimiento puede verse afectado por la calidad del código de barras y las condiciones ambientales.
1. La distancia mínima depende de la longitud del código de barras.
2. Relación ancho-estrecho 3:1. Altura mínima del código: 3 pulgadas.

Alcance de radio:
Bluetooth: 2,4 GHz a 2,5 GHz (banda
ISM (salto de frecuencia adaptativo
Bluetooth v5.1 clase 1; línea de visión de
100 m (330 pies); BLE.
Comunicaciones NFC para una sencilla
funcionalidad de emparejamiento mediante toque.
Batería: 3,85 V, 570 mAh
Número de escaneos:
12.000 en turnos de 10 horas
Tiempo de carga esperado: 3,5 horas
Peso de la batería: 19 gramos (0,8 oz)

AMBIENTAL

Temperatura de funcionamiento:
8675i-FR:
-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
8675i-SR:
-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento:
-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humedad:
0% a 95% de humedad relativa

(sin condensación)
Gota:
Prueba de caída Mil-Std-810 de 1,8 m
(6 pies) a temperatura de funcionamiento
50 x 1,5 m (5 pies) sobre hormigón a
temperatura de funcionamiento
Volteretas: 2000 volteretas de 1/2 m (1,6 pies) según
la especificación IEC 60068-2-32
Disparador: Clasificado para ciclos de activación de 5MM
ESD: ±15 kV Aire y ±8 kV Directo
Sellado ambiental: Certificado independientemente
para cumplir con los estándares IP65 de
humedad e intrusión de partículas.

CARACTERÍSTICAS DEL GUANTE

El guante con correa coloca de forma segura el 8675i
en el dorso de la mano para lograr una destreza,
ergonomía y comodidad óptimas para el usuario.
Diseño altamente duradero para una larga vida útil y
costos de consumibles reducidos.
Disparador clasificado para ciclos de activación de 5MM.
Compatible con mano desnuda o guante
convencional para mayor comodidad y seguridad del
usuario.

Versiones para mano izquierda y derecha.
ADVERTENCIA
Se debe tener mucho cuidado cerca de maquinaria en
movimiento.

Para obtener una lista completa de todas las aprobaciones y
certificaciones de cumplimiento, visite
www.honeywellaidc.com/compliance.
Para obtener una lista completa de todas las simbologías de
códigos de barras compatibles, visite
www.honeywellaidc.com/simbologias.
FlexRange es una marca comercial o marca comercial registrada
de Honeywell International Inc.
Bluetooth es una marca comercial o marca registrada de Bluetooth
SIG, Inc.



AGREGAR CONTACTO



CLICK AQUÍ
PARA VER TODOS NUESTROS
PRODUCTOS DISPONIBLES