

XENÓN DURACIÓN EXTREMA (XP) 1952g

Escáner de imágenes de área inalámbrico



HandHeld
S o l u t i o n s
.com.mx

Distribuidor
Autorizado **Honeywell**

CLICK AQUÍ
PARA CONOCER MÁS
ACERCA DEL PRODUCTO



Brindar un excelente servicio al cliente es su misión, y generar impresiones duraderas para sus clientes leales impulsadas por experiencias de pago rápidas, precisas y amigables es fundamental.

Permita que sus cajeros cumplan con su misión y compromiso de brindar una excelente experiencia de servicio al cliente con la serie Honeywell Xenon™ Extreme Performance (XP). El escáner Xenon XP 1952g ofrece un rendimiento de escaneo superior, capturando fácilmente incluso los códigos de barras más difíciles de leer o dañados.

Diseñado para resistir 50 caídas desde 1,8 m (6 pies) y 2000 caídas desde 0,5 m (1,6 pies), y con una clasificación de protección IP52 contra el agua y el polvo, el escáner Xenon XP 1952g ofrece una durabilidad excepcional. Esto reduce significativamente el tiempo de inactividad del escáner y los costes de mantenimiento, lo que se traduce en una vida útil más larga y un menor coste total de propiedad.

La libertad de movimiento entre terminales TPV, cintas transportadoras y clientes es un reto constante para los vendedores minoristas de hoy. A medida que se integra más tecnología en las modernas y optimizadas estaciones TPV, el espacio libre escasea. El escáner inalámbrico Xenon XP 1952g garantiza que sus vendedores se concentren en optimizar la experiencia del cliente, eliminando la pérdida de tiempo en la gestión de cables.

Diseñado para tiendas que necesitan un escaneo de alta precisión, incluso a distancia, el escáner Xenon XP 1952g reduce la tensión del empleado, disminuyendo la necesidad de agacharse para alcanzar los códigos de barras en el estante inferior o en la parte inferior de la cesta.

El escáner Xenon XP 1952g está diseñado específicamente para minoristas que conocen los costos

de largos tiempos de pago: pérdida de ventas debido a carritos abandonados y disminución

La fidelización de los clientes y los ingresos a lo largo del tiempo.

LISTO PARA DESINFECTANTES
VIVIENDAS – ¡NUEVAS!



Modelos seleccionados ahora disponibles con carcasas preparadas para desinfectantes. Estos modelos se pueden limpiar.

regularmente con una amplia variedad de soluciones de limpieza sin dañar su producto.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



El rendimiento de escaneo superior, incluso en códigos de barras dañados y de mala calidad, elimina segundos desperdiciados de cada transacción.



Diseñado para soportar 2.000 0,5 m (1,6 pies) caídas y 50 1,8 m (6 pies) Gotas: el escáner aporta durabilidad y confiabilidad líderes en su clase para cualquier entorno.



El escáner es Optimizado para escanear códigos digitales fuera del cliente teléfonos inteligentes y códigos de mercancía por el cajero en la caja registradora.



Honeywell Operacional Inteligencia El software ofrece escaneo bajo demanda conocimientos que permiten una mayor productividad de los empleados en todo momento.



El Honeywell Gestión del escáner La empresa de servicios públicos (SMU) crea una solución holística que automatiza Cómo implementar y actualizar los escáneres en su entorno.

Honeywell

Especificaciones técnicas del Xenon (XP) 1952g

INALÁMBRICO

Radio/Alcance: Radio Bluetooth de 2,4 GHz v4.2 con salto de frecuencia adaptativo. Clase 1: 100 m de línea de visión (predeterminado), programable a Clase 2: 10 m de línea de visión.

Opciones de energía:

- Batería: 2400 mAh Li-ion mínimo
- Número de escaneos: hasta 65 000 escaneos por carga
- Duración prevista de la operación: 18 horas
- Tiempo de carga esperado: 4,5 horas

Indicadores de usuario: LED de buena decodificación, LED de visión trasera, zumbador (tono y volumen ajustables), vibración (ajustable), Indicador de estado de carga

MECÁNICO/ELÉCTRICO

Dimensiones (largo x ancho x alto):

- Escáner: 104,1 mm x 71,1 mm x 160 mm (4,1 pulg. x 2,8 pulg. x 6,3 pulg.)
- Base de presentación: 132 mm x 101 mm x 81 mm (5,2 pulg. x 4,0 pulg. x 3,2 pulg.)
- Base de montaje en pared/escritorio: 231 mm x 89 mm x 83 mm (9,1 pulgadas x 3,5 pulgadas x 3,3 pulgadas)

Peso:

- Escáner: 212,62 g (7,5 oz)
- Presentación Base: 179 g (6,3 oz)
- Base de montaje en pared/escritorio: 260 g (9,2 oz)

Bases de potencia de funcionamiento (carga): 2,5 W (500 mA a 5 V CC)

Potencia sin carga (bases): 0,75 W (150 mA a 5 V CC)

Interfaces del sistema host: USB, teclado, RS-232, IBM 46xx (RS485)

AMBIENTAL

Temperatura de funcionamiento:

- Escáner: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
- Bases:
 - Cargando: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
 - Sin carga: 0 °C a 50 °C (32°F a 122°F)

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

Descarga electrostática (ESD) (escáneres y cunas): ±8 kV plano de acoplamiento indirecto, ±15 kV aire directo

Humedad: 0 a 95% de humedad relativa, sin condensación

Especificaciones de caída: 2000 0,5 m (1,6 pies) caídas (impactos)

Caída: Diseñado para soportar 50 1,8 m (6 pies) caídas sobre concreto

Sellado ambiental (escáner): IP52

Niveles de luz: 0 a 100.000 lux (9,290 candelas-pie)

RENDIMIENTO DEL ESCANEO

Patrón de escaneo: Imagen de área (matriz de 1280 x 800 píxeles)

Tolerancia de movimiento: hasta 400 cm/s (157 in/s) para UPC de 13 mil con enfoque óptimo

Ángulo de escaneo:

- SR: Horizontal: 42°; Vertical: 27°
- HD: Horizontal: 42°; Vertical: 27°
- UD: Horizontal: 40°; Vertical: 26°

Contraste de impresión: diferencia mínima de reflectancia del 15 %

Balanceo, inclinación, sesgo: ±360°, ±45°, ±65°

Capacidades de decodificación: Lee simbologías estándar 1D, PDF, 2D, Postal Digimarc, DOT Code y OCR.

(Nota: Las capacidades de decodificación dependen de la configuración).

*Xenon XP 1952g UV: Diseñado para detectar marcas de agua UV incrustadas en códigos de barras 1D y 2D

Garantía: Garantía de fábrica de tres años (Nota: la garantía del paquete de batería es de un año).

RANGOS DE DECODIFICACIÓN (DoF)

TÍPICO ACTUACIÓN*	RANGO ESTÁNDAR (SR)	ALTA DENSIDAD (HD)	ULTRA ALTA DENSIDAD (UD)**
ANCHO ESTRECHO			
2 mil Código 39	n / A	n / A	20 mm - 60 mm (0,8 pulg. - 2,4 pulg.)
3 mil Código 39	56 mm - 132 mm (2,2 pulg. - 5,2 pulg.)	27 mm - 131 mm (1,1 pulg. - 5,2 pulg.) en)	5 mm - 90 mm (0,2 pulg. - 3,5 pulg.)
5 mil Código 39	28 mm - 242 mm (1,1 pulg. - 9,5 pulg.)	14 mm - 219 mm (0,6 pulg. - 8,6 pulg.) en)	5 mm - 115 mm (0,2 pulg. - 4,5 pulg.)
10 mil Código 39	0 mm - 443 mm (0 pulg. - 17,4 pulg.)	0 mm - 389 mm (0 pulg. - 15,3 pulg.)	0 mm - 205 mm (0 pulg. - 8,1 pulg.)
13 millones de UPC	0 mm - 490 mm (0 pulg. - 19,3 pulg.)	0 mm - 368 mm (0 pulg. - 14,5 pulg.)	0 mm - 190 mm (0 pulg. - 7,5 pulg.)
7,5 mil Código 128	25 mm - 295 mm (0,9 pulg. - 11,6 pulg.)	5 mm - 260 mm (0,2 pulg. - 10,2 pulg.)	0 mm - 120 mm (0 pulg. - 4,7 pulg.)
15 mil Código 128	0 mm - 543 mm (0 pulg. - 21,4 pulg.)	0 mm - 417 mm (0 pulg. - 16,4 pulg.)	0 mm - 200 mm (0 pulg. - 7,9 pulg.)
20 mil Código 39	4 mm - 822 mm (0,2 pulg. - 32,4 pulg.)	6 mm - 604 mm (0,2 pulg. - 23,8 pulg.) en)	5 mm - 340 mm (0,2 pulg. - 13,4 pulg.)
5 millones de PDF417	54 mm - 160 mm (2,1 pulg. - 6,3 pulg.)	30 mm - 155 mm (1,2 pulg. - 6,1 pulg.) en)	5 mm - 85 mm (0,2 pulg. - 3,3 pulg.)
6,7 millones de PDF417	34 mm - 220 mm (1,4 pulg. - 8,7 pulg.)	17 mm - 211 mm (0,7 pulg. - 8,3 pulg.) en)	0 mm - 100 mm (0 pulg. - 3,9 pulg.)
5 millones de marcas aleatorias**	n / A	45 mm - 100 mm (1,8 pulg. - 3,9 pulg.)	15 mm - 70 mm (0,6 pulg. - 2,8 pulg.)
7,2 millones de marcas aleatorias**	49 mm - 172 mm (1,9 pulg. - 6,8 pulg.)	27 mm - 160 mm (1,0 pulg. - 6,3 pulg.) en)	10 mm - 90 mm (0,4 pulg. - 3,5 pulg.)
10 millones de marcas aleatorias**	29 mm - 245 mm (1,1 pulg. - 9,7 pulg.)	12 mm - 211 mm (0,5 pulg. - 8,3 pulg.) en)	5 mm - 105 mm (0,2 pulg. - 4,1 pulg.)
4 millones de código QR	n / A	n / A	25 mm - 55 mm (1,0 pulg. - 2,2 pulg.)
10 millones de código QR	35 mm - 250 mm (1,4 pulg. - 9,8 pulg.)	10 mm - 185 mm (0,4 pulg. - 7,3 pulg.)	0 mm - 105 mm (0 pulg. - 4,1 pulg.)
20 millones de código QR	0 mm - 438 mm (0 pulg. - 17,2 pulg.)	0 mm - 331 mm (0 pulg. - 13,0 pulg.)	0 mm - 160 mm (0 pulg. - 6,3 pulg.)

* El rendimiento puede verse afectado por la calidad del código de barras y las condiciones ambientales.

** Matriz de datos (DM)

*** Mejor capacidad para decodificar códigos de barras pequeños.

CLICK AQUÍ PARA VER TODOS NUESTROS PRODUCTOS DISPONIBLES

AGREGAR CONTACTO

